

Generator dymu ochronnego:

SF-1



Główna funkcjonalność:

- Generator dymu doskonały do ochrony wejść
- Niewielka waga
- Łatwa instalacja
- Wspornik montażowy (w zestawie) do ściany / sufitu
- Wymienne dysze o różnych kątach pracy
- Prosta wymiana i uzupełnianie płynu
- Złącze Hold-off, pozwalające uniknąć fałszywych alarmów
- Ustawianie czasu pracy / czasu zadymiania
- Monitorowanie stanu urządzenia
- Przycisk testowania

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania / Częstotliwość sieci: 230V AC 50Hz
- Pobór mocy: 1000 W
- Zabezpieczenie: 7A
- Zużycie czynnika (Flow Rate) (Fog Fluid Consumption Rate): 120ml na minutę
- Obszar pokrycia/objętość: do 800 metrów sześciennych w ciągu 1 minuty
- Wymiary urządzenia: 46 (długość) x 30 (szerokość) x 13 (grubość) cm
- Waga: 14 kg



Przedstawiciel Europa AKL GLOBAL®

<http://www.akl-global.com>

Dystrybutor Polska systemu AKL GLOBAL®

<http://www.weber.pl>

WeberSystems - P.W.PARTNER M.WEBER

Rugiańska 17 | 71-653 Szczecin | Polska

NIP: 851-283-64-44 | Regon: 320578270

info@weber-systems.pl | tel: +48 91 817 11 87, +48 507 93 23 23

